



# ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОТЖИМОМ

IY350  
35KG

IY450  
45KG

IY600  
60KG

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подressоренная, высокоскоростная
- Корпус из нержавеющей стали
- Барабан и бак из нержавеющей стали
- Aries Elite - Полностью программируемый процессор
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья (Ø 54 cm)
- Два больших сливных клапана (2 x Ø 76 mm)
- Двигатель с частотным преобразователем
- Перфорированные объемные стенки: большее механическое воздействие, меньший расход воды
- Программы экологичной стирки, обеспечивающие значительное снижение расхода воды и электроэнергии
- Возможность подвода жидких моющих средств
- Контейнер-воронка для моющих средств с 5-ю съемными отделениями
- Третий водовпуск, их высокая водопроницаемость
- Панель управления расположена на высоте, обеспечивающей комфортабельную работу пользователя любого роста
- Бампер (защита фронтальной части машины)



## ОПЦИОНАЛЬНО

- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- Aries Assist
- Датчики веса
- Сливной клапан для рециркуляции воды
- Изоляция для экономии энергии и снижения уровня шума
- Дополнительная сигнализация (звуковой сигнал + оранжевый маяк)
- Версия с паровым нагревом
- Подвод воды с пневмоприводом
- Кран отбора образцов воды
- USB и RS485 разъемы (на задней панели)
- Эргономичная высота загрузочного люка обеспечивает удобную работу с тележкой для белья



ROBUST DESIGN



LARGE DOOR  
OPENING



LARGE DRAIN  
VALVE

THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IY350	IY450	IY600
ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН			
ЗАГРУЗКА 10:1 (КГ)	35	45	60
ЗАГРУЗКА 9:1 (КГ)	39	50	67
ОБЪЕМ (Л)	350	450	600
ДИАМЕТР (ММ)	914	914	1035
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ			
ПРИ СТИРКЕ (ОБ/МИ)	45	45	42
ПРИ ОТЖИМЕ (ОБ/МИ)	839	839	788
G-ФАКТОР	360	360	360
ДВИГАТЕЛЬ			
МОЩНОСТЬ (КВТ)	4	7,5	7,5
УПРАВЛЕНИЕ			
ARIES ELITE	стандарт	стандарт	стандарт
С НАКЛОНОМ			
С НАКЛОНОМ ВПЕРЕД	Нет данных	Опционально	Опционально
НАГРЕВ			
100% ГОРЯЧАЯ ВОДА (°С)	90	90	90
100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (КВ)	24	36	54
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА (БАР)	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
ПОДВОД ВОДЫ (ММ)	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")
ПОДВОД ПАРА (ММ)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
СЛИВНОЙ КЛАПАН (ММ)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ			
ВЕС БРУТТО (КГ)	1170	1490	1640
ВЕС БРУТТО С НАКЛОНОМ (КГ)	N/A	1530	1680
ВЕС НЕТТО (КГ)	1010	1350	1500
ВЕС НЕТТО С НАКЛОНОМ (КГ)	N/A	1390	1540
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В×Ш×Г (ММ)	1925 x 1315 x 1270	1925 x 1315 x 1502	1925 x 1315 x 1502
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ В×Ш×Г (ММ)	2125 x 1425 x 1470	2125 x 1425 x 1700	2125 x 1425 x 1700

Стандартно - в стандартном исполнении. \* Тест в соответствии с нормами EN 604 56  
Данные о размерах машины включают в себя все выступающие части

