



# ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ

IMB360  
36KG

IMB500  
50KG

IMB700  
70KG

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отдельно стоящая, высокоскоростная
- Рама, подшипники и барабан большого размера
- Большие сливные клапаны (2 x Ø 76 мм)
- Легкий доступ ко всем частям машины
- Двигатель с частотным преобразователем
- Большая загрузочная дверца для удобной загрузки и выгрузки
- Aries Elite
  - Свободная настройка программ
  - Пользовательский интерфейс на нескольких языках
- Перфорированные объемные стенки: большее механическое воздействие, меньший расход воды
- Программы экологичной стирки, обеспечивающие значительное снижение расхода воды и электроэнергии
- Разъемы USB и RS485
- Лоток для моющих средств с 5 съемными отсеками
- Эргономичный дизайн
- Golden Lock – запатентованный внутренний механизм блокировки дверцы



IMB 360 - 500

## ОПЦИИ

- Насосы системы дозирования жидких моющих средств
- Запатентованная технология поглощения воды SmartWAVE
- Aries Assist – технология и система сетевой передачи данных
- Изоляция для снижения уровня энергопотребления и шума
- Отсутствие бункера-дозатора для моющих средств
- Сливной клапан для обеспечения рециркуляции воды
- Кран для отбора проб воды
- Второй дисплей (на задней панели)
- Боковой слив
- Дополнительная визуализация завершения цикла (оранжевый свет + сигнал)
- Дополнительная визуализация завершения цикла (световой индикатор + сигнал)



IMB 700

	IMB360	IMB500	IMB700
БАРАБАН			
ЗАГРУЗКА 10:1 (КГ)	36	50	70
ОБЪЕМ БАРАБАНА (Л)	360	500	700
ДИАМЕТР БАРАБАНА (ММ)	775	775	775
ГЛУБИНА БАРАБАНА (ММ)	764	1060	1484
КОЛИЧЕСТВО БАРАБАНОВ	1	1	1
КОЛИЧЕСТВО ЗАГРУЗОЧНЫХ ЛЮКОВ	1	1	2
КОЛИЧЕСТВО ВЫГРУЗОЧНЫХ ЛЮКОВ	1	1	2
ДВИГАТЕЛЬ			
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (КВТ)	4	7,5	7,5
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА			
СКОРОСТЬ СТИРКИ (ОБ/МИН)	41	41	41
СКОРОСТЬ ОТЖИМА (ОБ/МИН)	900	900	900
С-ФАКТОР	350	350	350
КОНТРОЛЛЕР			
ARIES ELITE	стандарт	стандарт	стандарт
КОРПУС			
УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ (ГРАД.)	155	155	155
НАГРЕВ			
100 % ГОРЯЧАЯ ВОДА (°С)	90	90	90
100 % ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (КВТ)	36	48	60
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА (БАР)	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ			
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz	3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60Hz
ПОДВОД ВОДЫ (ММ)	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")	3 x 25 (1")
ПОДВОД ПАРА (ММ)	19 (3/4")	19 (3/4")	19 (3/4")
ДИАМЕТР СЛИВА (ММ)	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")	2 x 76 (3")
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
В X Ш X Г (ММ)	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
ВЕС НЕТТО (КГ)	960	1130	1310
ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В X Ш X Г (ММ)	2005 x 1530 x 1255	2005 x 1830 x 1195	2005 x 2290 x 1195
ВЕС БРУТТО (КГ)	1090	1280	1470

\* Протестировано в соответствии с EN604-56.  
Данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.

