



# ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

## IDR530 IDR680

27 кг

34 кг

### ФУНКЦИИ


- Стандартный барабан из нержавеющей стали большого диаметра
- Микропроцессор ( Easy Control) простой в использовании
- Радиальный воздушный поток
  - максимальный теплообмен
  - низкое энергопотребление
  - короткое время сушки
- Большой дверной проём (Ø81cm) для лёгкой загрузки и выгрузки
- самоочищающийся ворсовой фильтр

### ОПЦИИ

- Реверс барабана
- Гибкий программатор (FCT)
- Контроль остаточной влажности
  - безопасная сушка деликатного белья
  - определение остаточной влажности в %
  - идеален в сочетании с Softwash®
  - идеален для химчисток, пожарных частей
  - доступен в исполнениях сушильных машин с Easy и Full Control
- Передняя панель из нержавеющей стали



БОЛЬШОЙ  
ДВЕРНОЙ  
ПРОЕМ



ЭНЕРГО  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



СТАНДАРТНЫЙ  
БАРАБАН ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ

	1530	1680
БАРАБАН		
ЗАГРУЗКА (КГ)	27	34
ОБЪЁМ (Л)	530	680
ДИАМЕТР (ММ)	Ø930	Ø930
ПАРАМЕТРЫ СУШКИ		
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (М <sup>3</sup> /ЧАС)	950	1200
ЭФФЕКТИВ-ТЬ СУШКИ Л/ МИН)	0,384	0,560
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ		
ПОДВОД ГАЗА (ДЮЙМ)	3/4"	3/4"
ЭЛЕКТРИЧ. СОЕДИНЕНИЕ	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	
МОЩНОСТЬ (кВт)	33/39	46/50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ(БТЕ/ЧАС)	112,6/133,1	157,9/170,6
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ		
ЭЛЕКТРИЧ. СОЕДИНЕНИЕ	3x220-240V 60Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz	
МОЩНОСТЬ (кВт)	30/36	36/48
ПАРОВОЙ НАГРЕВ		
ПОДВОД ПАРА (резьба NPT)	3/4"	3/4"
ЭЛЕКТРИЧ. СОЕДИНЕНИЕ	1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)	27-36,2	39,3-52,7
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (БАР)	7-10	7-10
ДВИГАТЕЛЬ		
ВЕНТИЛЯТОР (кВт)	0,55	0,55
ПРИВОД (кВт)	0,25	0,25
ПРОГРАММАТОР		
EASY CONTROL	Стандартно	Стандартно
- противовандальный (ЕСТ)		
FULL CONTROL	Доступно	Доступно
СОЕДИНЕНИЕ		
ВЫТЯЖКА (ММ)	200	
ГАБАРИТЫ		
В X Ш X Г (ММ)	1975 x 965 x 1270*	1975 x 965 x 1490*
ВЕС НЕТТО (КГ)	275	305
ТРАНСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ		
УПАКОВКА В X Ш X Г (ММ)	2075 x 1040 x 1320	2075 x 1040 x 1540
ВЕС БРУТТО (КГ)	300	330

\* Данные, касающиеся размеров машин, включают все выступающие детали

